



WOODFLEX

Stokkebord WF 240 og WF 480

Woodflex er et enkelt og solid stokkebord, som kan kobles til alle vedmaskiner med hydraulisk innmatingsbånd. Enkle løsninger som for eksempel høydejustering av bein, og valgfri vinkling av vangene.

Woodflex selges i to utgaver. Enten 3 meter lengde (WF 240) eller 4,8 meter (WF 480). Bredden er 2,4 m for begge utgaver. Standard har Woodflex 2 vanger. Det kan leveres inntil 4 som ekstra utstyr.

Matebordet er bygd i en kraftig ramme. Piggvalsene har stor bredde (480 mm) og høy utvendig diameter i forhold til senter, for god evne til sentrering av stokken. Piggvalser har massive 25 mm aksler og kulelager med smøring. Oljemotor på drivene piggvals sitter i ramme med fleksibel kobling i mellom. Dette sikrer lang levetid på motor. Driften av piggvalsene går i lukket kjede kasse med 1/2' kjede. Stokkebordet leveres med 3,75 m slanger og en ventil for synkronisering av innmastinghastigheten.

Woodflex er utviklet av Schulstadsveen Maskin AS og produseres i Norge.



TEKNISK DATA

WOODFLEX	WF 240	WF 480
Lasteevne*:	Ca 4m ³	Ca 8 m ³
Vekt	450 kg	650 kg
Bredde	2,4 m	2,4 m
Lengde	3 m	4,8 m
Antall vanger standard	2 stk	2 stk
Transport mål (umontert):	Standard	Standard
- Bredde	1 m	1 m
- Lengde	2,4 m	2,4 m
Justerbare bein	Ja	Ja
Valgfri vinkling på bord	Ja	Ja
Matebord:		
- Piggvals med drift	3 stk	3 stk
- Bredde piggvals	480 mm	480 mm
- Kulelager piggvals	Ja	Ja
- Fleksibel kobling	Ja	Ja
Ekstra utstyr:		
- Ekstra vanger	3 eller 4	3 eller 4

* Påvirkes av lengden på virke.

- Fleksibelt, kan bygges ut!
- Solid og gjennomtenkt!
- Norskprodusert!
- Prisgunstig!

Mer informasjon, bilder og film:
woodflex.no

**TA KONTAKT FOR
PRISTILBUD!**